Rad 350 mm, Luftbereifung, Kugellager, Achsloch 25 mm, 300 kg, Art.-Nr. 22898

Rad, schwarze Luftbereifung, Kugellager, Raddurchmesser 350 mm. Tragfähigkeit 300 kg dynamisch und 370 kg statisch, Achsloch 25 mm.



Zeichnungsnummer **2-298** | Artikelnummer **22898** | EAN **3838461228988**

Typ	Rad
Raddurchmesser	350 mm
Radbreite	100 mm
Lauffläche	schwarze Luftbereifung
Radkörper	Stahl, galvanisch verzinkt, Cr(VI)-frei
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	300 kg
Tragfähigkeit statisch	370 kg
Achsloch	25 mm
Gewicht	6,8 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-5 bis +60 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-5 bis +60 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	56 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Rollt über Hindernisse und passt sich unebenem Untergrund an. Leicht zu handhaben. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.