Rad 100 mm, Gummi schwarz, Rollenlager, Achsloch 12 mm, 80 kg, Art.-Nr. 30214

Rad, Raddurchmesser 100 mm, schwarze Gummilauffläche, Rollenlager. Sie trägt 80 kg dynamisch und 100 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-943 A** | Artikelnummer **30214** | EAN **3838461302145**

Typ	Rad
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	80 kg
Tragfähigkeit statisch	100 kg
Achsloch	12 mm
Gewicht	0,25 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	44 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.