
Schwerlast-Lenkrolle 160 mm, Polyamid, Kugellager, Platte 140x110 mm, 400 kg, Art.-Nr. 31774, Radkörper weiß

Schwerlast-Lenkrolle, Raddurchmesser 160 mm, Vollrad aus Polyamid, Kugellager. Sie trägt 400 kg dynamisch und 500 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.





Zeichnungsnummer **2-394 ISO** | Artikelnummer **31774** | EAN **3838461317743**

Typ	Schwerlast-Lenkrolle
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	400 kg
Tragfähigkeit statisch	500 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	200 mm
Ausladung	50 mm
Richtungsfeststeller	optional
Gewicht	2,6 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.