Schwerlast-Lenkrolle 200 mm, Polyamid, Gleitlager, Platte 140x110 mm, 500 kg, Art.-Nr. 31803, Radkörper schwarz

Schwerlast-Lenkrolle mit 200 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polyamid, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 500 kg dynamisch und 620 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



Zeichnungsnummer **2-743 ISO** | Artikelnummer **31803** | EAN **3838461318030**

Typ	Schwerlast-Lenkrolle
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	44 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Tragfähigkeit statisch	620 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	240 mm
Ausladung	55 mm
Richtungsfeststeller	optional
Gewicht	3,1 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.