Transport-Lenkrolle 100 mm, Gummi schwarz, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 80 kg, Art.-Nr. 34015

Transport-Lenkrolle, Raddurchmesser 100 mm, schwarze Gummilauffläche, Gleitlager. Sie trägt 80 kg dynamisch und 100 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-187 L12** | Artikelnummer **34015** | EAN **3838461340154**

Typ	Transport-Lenkrolle
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Stahl, galvanisch verzinkt, Cr(VI)-frei
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	80 kg
Tragfähigkeit statisch	100 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Gewicht	1 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	70 mm

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Lenkt leicht und kommt mit unebenen Böden und Hindernissen zurecht. Stahlfelge und Gummireifen ergeben ein stabiles Rad. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.