
Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm, Gummi schwarz, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 180 kg, Art.-Nr. 34093

Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 160 mm, schwarze Gummilauffläche, Rollenlager. Sie trägt 180 kg dynamisch und 220 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-658 L12** | Artikelnummer **34093** | EAN **3838461340932**

Typ	Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	40 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Stahl, galvanisch verzinkt, Cr(VI)-frei
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	180 kg
Tragfähigkeit statisch	220 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	190 mm
Ausladung	50 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	2,35 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	93 mm

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Lenkt leicht und kommt mit unebenen Böden und Hindernissen zurecht. Stahlfelge und Gummireifen ergeben ein stabiles Rad. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.