
# Transport-Lenkrolle 100 mm, Gummi schwarz, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 80 kg, Art.-Nr. 34135

Transport-Lenkrolle, Raddurchmesser 100 mm, schwarze Gummilauffläche, Gleitlager. Sie trägt 80 kg dynamisch und 100 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.






Zeichnungsnummer **2-973 L12** | Artikelnummer **34135** | EAN **3838461341359**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Transport-Lenkrolle |
| **Raddurchmesser** | 100 mm |
| **Radbreite** | 32 mm |
| **Lauffläche** | schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | schwarz |
| **Radkörper** | Polypropylen |
| **Lagerung** | Gleitlager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 80 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 100 kg |
| **Befestigung** | Rückenloch |
| **Lochdurchmesser** | 12,5 mm |
| **Bauhöhe** | 128 mm |
| **Ausladung** | 40 mm |
| **Gewicht** | 0,9 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +70 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +80 °C |
| **Plattengröße** | 70 mm |

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

## Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.