
Transport-Lenkrolle 150 mm, Gummi schwarz, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 170 kg, Art.-Nr. 34153

Transport-Lenkrolle, Raddurchmesser 150 mm, schwarze Gummilauffläche, Rollenlager. Sie trägt 170 kg dynamisch und 210 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-982 L12** | Artikelnummer **34153** | EAN **3838461341533**

Typ	Transport-Lenkrolle
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	40 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	170 kg
Tragfähigkeit statisch	210 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	180 mm
Ausladung	50 mm
Gewicht	1,55 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	93 mm

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.