
# Transport-Lenkrolle 180 mm, Gummi schwarz, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 200 kg, Art. 2-977 L12

Transport-Lenkrolle, schwarze Gummilauffläche, Gleitlager, Raddurchmesser 180 mm. Tragfähigkeit 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.






Zeichnungsnummer **2-977 L12** | SKU **34184** | EAN **3838461341847**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Transport-Lenkrolle |
| **Raddurchmesser** | 180 mm |
| **Radbreite** | 50 mm |
| **Lauffläche** | schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | schwarz |
| **Radkörper** | Polypropylen |
| **Lagerung** | Gleitlager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 200 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 250 kg |
| **Befestigung** | Rückenloch |
| **Lochdurchmesser** | 12,5 mm |
| **Bauhöhe** | 210 mm |
| **Ausladung** | 55 mm |
| **Gewicht** | 2,7 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +70 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +80 °C |
| **Plattengröße** | 93 mm |

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

## Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.