Transport-Lenkrolle 200 mm, Gummi schwarz, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 230 kg, Art.-Nr. 34193

Transport-Lenkrolle, schwarze Gummilauffläche, Gleitlager, Raddurchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 230 kg dynamisch und 280 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-978 L12** | Artikelnummer **34193** | EAN **3838461341939**

Typ	Transport-Lenkrolle
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	230 kg
Tragfähigkeit statisch	280 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	232 mm
Ausladung	60 mm
Gewicht	3,15 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	93 mm

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.