
Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm, Gummi schwarz, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 80 kg, Art.-Nr. 34204

Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 100 mm, schwarze Gummilauffläche, Rollenlager. Sie trägt 80 kg dynamisch und 100 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-980 L12** | Artikelnummer **34204** | EAN **3838461342042**

Typ	Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	80 kg
Tragfähigkeit statisch	100 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,95 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	70 mm

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.