
Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm, Gummi schwarz, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 170 kg, Art. 2-982 L12

Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller, schwarze Gummilauffläche, Rollenlager, Raddurchmesser 150 mm. Tragfähigkeit 170 kg dynamisch und 210 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-982 L12** | SKU **34223** | EAN **3838461342233**

Typ	Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	40 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	170 kg
Tragfähigkeit statisch	210 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	180 mm
Ausladung	50 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	1,55 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	93 mm

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.