# Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm, Gummi schwarz, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 180 kg, Art.-Nr. 34225

Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 160 mm, schwarze Gummilauffläche, Rollenlager. Sie trägt 180 kg dynamisch und 220 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.









Zeichnungsnummer **2-983 L12** | Artikelnummer **34225** | EAN **3838461342257**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| **Raddurchmesser** | 160 mm |
| **Radbreite** | 40 mm |
| **Lauffläche** | schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | schwarz |
| **Radkörper** | Polypropylen |
| **Lagerung** | Rollenlager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 180 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 220 kg |
| **Befestigung** | Rückenloch |
| **Lochdurchmesser** | 12,5 mm |
| **Bauhöhe** | 190 mm |
| **Ausladung** | 50 mm |
| **Feststeller** | Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis) |
| **Gewicht** | 2,05 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +70 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +80 °C |
| **Plattengröße** | 93 mm |

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

## Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.