
Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm, Gummi schwarz, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 180 kg, Art. 2-990 L12

Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller mit 160 mm Raddurchmesser, schwarze Gummilauffläche, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 180 kg dynamisch und 220 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-990 L12** | SKU **34233** | EAN **3838461342332**

Typ	Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	40 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	180 kg
Tragfähigkeit statisch	220 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	190 mm
Ausladung	50 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	1,95 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	93 mm

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Geeignet für nasse Böden und niedrige Hindernisse. Der Gummireifen dämpft Vibrationen und Geräusche. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.