
Lenkrolle 150 mm, Polypropylen, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 250 kg, Art.-Nr. 34293, Radkörper schwarz

Lenkrolle mit 150 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polypropylen, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 250 kg dynamisch und 310 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-758 L12** | Artikelnummer **34293** | EAN **3838461342936**

Typ	Lenkrolle
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	46 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	250 kg
Tragfähigkeit statisch	310 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	180 mm
Ausladung	50 mm
Gewicht	1,7 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Plattengröße	93 mm
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.