# Lenkrolle 100 mm, Polypropylen, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 125 kg, Art.-Nr. 34335, Radkörper weiß

Lenkrolle mit 100 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polypropylen, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 125 kg dynamisch und 150 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.






Zeichnungsnummer **2-766 L12** | Artikelnummer **34335** | EAN **3838461343353**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Lenkrolle |
| **Raddurchmesser** | 100 mm |
| **Radbreite** | 35 mm |
| **Lauffläche** | Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D |
| **Radkörper** | Polypropylen |
| **Lagerung** | Gleitlager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 125 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 150 kg |
| **Befestigung** | Rückenloch |
| **Lochdurchmesser** | 12,5 mm |
| **Bauhöhe** | 128 mm |
| **Ausladung** | 40 mm |
| **Gewicht** | 0,61 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +60 °C |
| **Plattengröße** | 70 mm |
| **Härte der Lauffläche** | 60 Shore D |

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

## Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.