Lenkrolle 125 mm, Polyamid, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 250 kg, Art.-Nr. 34393, Radkörper schwarz

Lenkrolle, Raddurchmesser 125 mm, Vollrad aus Polyamid, Rollenlager. Sie trägt 250 kg dynamisch und 310 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-757 L12** | Artikelnummer **34393** | EAN **3838461343933**

Typ	Lenkrolle
Raddurchmesser	125 mm
Radbreite	38 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	250 kg
Tragfähigkeit statisch	310 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	155 mm
Ausladung	40 mm
Gewicht	0,7 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Plattengröße	70 mm
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Polyamid ist gegen viele Chemikalien beständig, trägt hohe Lasten und verträgt Stöße. Große Temperaturwechsel sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.