
# Lenkrolle 125 mm, Polyamid, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 250 kg, Art.-Nr. 34473, Radkörper weiß

Lenkrolle mit 125 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polyamid, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 250 kg dynamisch und 310 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.






Zeichnungsnummer **2-757 L12** | Artikelnummer **34473** | EAN **3838461344732**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Lenkrolle |
| **Raddurchmesser** | 125 mm |
| **Radbreite** | 38 mm |
| **Lauffläche** | Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D |
| **Radkörper** | Polyamid |
| **Lagerung** | Rollenlager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 250 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 310 kg |
| **Befestigung** | Rückenloch |
| **Lochdurchmesser** | 12,5 mm |
| **Bauhöhe** | 155 mm |
| **Ausladung** | 40 mm |
| **Gewicht** | 0,7 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -25 bis +80 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +110 °C |
| **Plattengröße** | 70 mm |
| **Härte der Lauffläche** | 70 Shore D |

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

## Eigenschaften und Einsatz

Polyamid ist gegen viele Chemikalien beständig, trägt hohe Lasten und verträgt Stöße. Große Temperaturwechsel sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.