Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm, Polypropylen, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 100 kg, Art.-Nr. 34514, Radkörper schwarz

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Vollrad aus Polypropylen, Gleitlager, Raddurchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 100 kg dynamisch und 120 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-793 L12** | Artikelnummer **34514** | EAN **3838461345142**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	80 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	100 kg
Tragfähigkeit statisch	120 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	106 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,59 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Plattengröße	70 mm
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.