Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm, Polypropylen, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 125 kg, Art.-Nr. 34525, Radkörper schwarz

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 100 mm, Vollrad aus Polypropylen, Gleitlager. Sie trägt 125 kg dynamisch und 150 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-794 L12** | Artikelnummer **34525** | EAN **3838461345258**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	125 kg
Tragfähigkeit statisch	150 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,65 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Plattengröße	70 mm
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.