Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm, Polypropylen, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 250 kg, Art.-Nr. 34553, Radkörper schwarz

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Vollrad aus Polypropylen, Rollenlager, Raddurchmesser 150 mm. Tragfähigkeit 250 kg dynamisch und 310 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-791 L12** | Artikelnummer **34553** | EAN **3838461345531**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	46 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	250 kg
Tragfähigkeit statisch	310 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	180 mm
Ausladung	50 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	1,7 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Plattengröße	93 mm
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.