
Rad 200 mm, Gummi grau, Rollenlager, Achsloch 20 mm, 230 kg, Art.-Nr. 35463

Rad mit 200 mm Raddurchmesser, graue Gummilauffläche, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 230 kg dynamisch und 280 kg statisch, Achsloch 20 mm.



Zeichnungsnummer **2-948 A** | Artikelnummer **35463** | EAN **3838461354632**

Typ	Rad
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	graue Gummilauffläche, 83 Shore A
Laufflächenfarbe	grau
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	230 kg
Tragfähigkeit statisch	280 kg
Achsloch	20 mm
Gewicht	1,45 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	58 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Der graue Gummi hinterlässt keine Spuren auf dem Boden. Der Reifen dämpft Vibrationen und Geräusche, das Rad ist für innen und außen geeignet. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.