Schwerlast-Rad 160 mm, Polyamid, Kugellager, Achsloch 20 mm, 400 kg, Art.-Nr. 35595, Radkörper weiß

Schwerlast-Rad mit 160 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polyamid, auf Kugellager. Tragfähigkeit 400 kg dynamisch und 500 kg statisch, Achsloch 20 mm.



Zeichnungsnummer **2-278 ISO** | Artikelnummer **35595** | EAN **3838461355950**

Typ	Schwerlast-Rad
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	400 kg
Tragfähigkeit statisch	500 kg
Achsloch	20 mm
Gewicht	0,6 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Befestigungsart	Radnabe
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.