Lenkrolle 100 mm, Gummi grau, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 80 kg, Art.-Nr. 39253

Lenkrolle, Raddurchmesser 100 mm, graue Gummilauffläche, Rollenlager. Sie trägt 80 kg dynamisch und 100 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-966 L12** | Artikelnummer **39253** | EAN **3838461392535**

Typ	Lenkrolle
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	graue Gummilauffläche, 83 Shore A
Laufflächenfarbe	grau
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	80 kg
Tragfähigkeit statisch	100 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Gewicht	0,95 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Plattengröße	70 mm

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Der graue Gummi hinterlässt keine Spuren auf dem Boden. Der Reifen dämpft Vibrationen und Geräusche, das Rad ist für innen und außen geeignet. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.