Rad 160 mm, Elastikgummi, Rollenlager, Achsloch 20 mm, 350 kg, Art.-Nr. 40124

Rad, Elastikgummireifen, Rollenlager, Raddurchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 350 kg dynamisch und 430 kg statisch, Achsloch 20 mm.



Zeichnungsnummer **2-040-32V** | Artikelnummer **40124** | EAN **3838461401244**

Typ	Rad
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Elastikgummireifen, 70 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	350 kg
Tragfähigkeit statisch	430 kg
Achsloch	20 mm
Gewicht	0,6 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	58 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Der Elastikgummireifen rollt mit wenig Kraft an und läuft ruhig. Er schont den Boden, auch wenn das Gerät steht. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.