# Rad 100 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Achsloch 12 mm, 150 kg, Art.-Nr. 40423

Rad, Raddurchmesser 100 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager. Sie trägt 150 kg dynamisch und 180 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-050-20K** | Artikelnummer **40423** | EAN **3838461404238**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Rad |
| **Raddurchmesser** | 100 mm |
| **Radbreite** | 32 mm |
| **Lauffläche** | Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | grün |
| **Radkörper** | Polyamid |
| **Lagerung** | Kugellager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 150 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 180 kg |
| **Achsloch** | 12 mm |
| **Gewicht** | 0,3 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -25 bis +55 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +55 °C |
| **Befestigungsart** | Radnabe |
| **Nabenlänge** | 44 mm |
| **Laufflächenmaterial** | Polyurethan, spritzgegossen |

## Eigenschaften und Einsatz

Die Polyurethan-Lauffläche ist schnittfest und eignet sich für steinige Böden. Große Temperaturunterschiede sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.