Lenkrolle 100 mm, Polyurethan-Laufbelag, Rollenlager, Rückenloch 12,5 mm, 150 kg, Art.-Nr. 40575

Lenkrolle mit 100 mm Raddurchmesser, Polyurethan-Laufbelag, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 150 kg dynamisch und 180 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-054-20V** | Artikelnummer **40575** | EAN **3838461405754**

Typ	Lenkrolle
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	150 kg
Tragfähigkeit statisch	180 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Gewicht	0,87 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +100 °C
Plattengröße	70 mm
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Die Polyurethan-Lauffläche ist schnittfest und eignet sich für steinige Böden. Große Temperaturunterschiede sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.