
Lenkrolle 125 mm, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 200 kg, Art. 2-054-25D

Lenkrolle mit 125 mm Raddurchmesser, Polyurethan-Laufbelag, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-054-25D** | SKU **40584** | EAN **3838461405846**

Typ	Lenkrolle
Raddurchmesser	125 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	155 mm
Ausladung	40 mm
Gewicht	0,95 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +100 °C
Plattengröße	70 mm
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Die Polyurethan-Lauffläche ist schnittfest und eignet sich für steinige Böden. Große Temperaturunterschiede sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.