
# Lenkrolle 125 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Rückenloch 12,5 mm, 200 kg, Art. 2-054-25K

Lenkrolle mit 125 mm Raddurchmesser, Polyurethan-Laufbelag, auf Kugellager. Tragfähigkeit 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.






Zeichnungsnummer **2-054-25K** | SKU **40593** | EAN **3838461405938**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Lenkrolle |
| **Raddurchmesser** | 125 mm |
| **Radbreite** | 32 mm |
| **Lauffläche** | Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | grün |
| **Radkörper** | Polyamid |
| **Lagerung** | Kugellager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 200 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 250 kg |
| **Befestigung** | Rückenloch |
| **Lochdurchmesser** | 12,5 mm |
| **Bauhöhe** | 155 mm |
| **Ausladung** | 40 mm |
| **Gewicht** | 1,04 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +80 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -40 bis +100 °C |
| **Plattengröße** | 70 mm |
| **Laufflächenmaterial** | Polyurethan, spritzgegossen |

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

## Eigenschaften und Einsatz

Die Polyurethan-Lauffläche ist schnittfest und eignet sich für steinige Böden. Große Temperaturunterschiede sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.