Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 200 kg, Art.-Nr. 40624

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 125 mm, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager. Sie trägt 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-055-25D** | Artikelnummer **40624** | EAN **3838461406249**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	125 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	155 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,95 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +100 °C
Plattengröße	70 mm
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Die Polyurethan-Lauffläche ist schnittfest und eignet sich für steinige Böden. Große Temperaturunterschiede sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.