
Bockrolle 100 mm, Polyamid, Rollenlager, Platte 105x85 mm, 200 kg, Art. 2-061-20V, Nr. 40783

Bockrolle, Raddurchmesser 100 mm, Vollrad aus Polyamid, Rollenlager. Sie trägt 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.





Zeichnungsnummer **2-061-20V** | SKU **40783** | EAN **3838461407833**

Typ	Bockrolle
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Gewicht	0,52 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Gabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.