Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm, Polyamid, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 150 kg, Art.-Nr. 40933

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 80 mm, Vollrad aus Polyamid, Gleitlager. Sie trägt 150 kg dynamisch und 180 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.



Zeichnungsnummer **2-065-16D** | Artikelnummer **40933** | EAN **3838461409332**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	80 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	150 kg
Tragfähigkeit statisch	180 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	106 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,83 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Plattengröße	70 mm
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.