Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm, Polyamid, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 200 kg, Art.-Nr. 40944

Lenkrolle mit Totalfeststeller mit 100 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polyamid, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.



Zeichnungsnummer **2-065-20D** | Artikelnummer **40944** | EAN **3838461409448**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,83 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Plattengröße	70 mm
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.