# Bockrolle 100 mm, Elastikgummi, Kugellager, Platte 105x85 mm, 150 kg, Art.-Nr. 40994

Bockrolle, Elastikgummireifen, Kugellager, Raddurchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg dynamisch und 180 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.



Zeichnungsnummer **2-071-20K** | Artikelnummer **40994** | EAN **3838461409943**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Bockrolle |
| **Raddurchmesser** | 100 mm |
| **Radbreite** | 35 mm |
| **Lauffläche** | Elastikgummireifen, 70 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | grün |
| **Radkörper** | Polyamid |
| **Lagerung** | Kugellager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 150 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 180 kg |
| **Anschraubplatte** | 105x85 mm |
| **Lochabstand** | 80x60 mm |
| **Schraublochdurchmesser** | 9 mm |
| **Bauhöhe** | 128 mm |
| **Gewicht** | 0,57 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -25 bis +80 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +110 °C |

Gabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

## Eigenschaften und Einsatz

Rollt mit geringem Widerstand und schont den Boden. Hindernisse werden mit wenig Kraftaufwand überfahren. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.