Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 150 kg, Art. 2-085-20D

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager, Raddurchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg dynamisch und 180 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.



Zeichnungsnummer **2-085-20D** | SKU **41183** | EAN **3838461411830**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	150 kg
Tragfähigkeit statisch	180 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,83 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +55 °C
Plattengröße	70 mm
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Beständig gegen viele Chemikalien. Die Polyurethan-Lauffläche belastet den Boden wenig, die Rolle rollt mit geringer Kraft an. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.