
# Edelstahl-Lenkrolle 125 mm, Gummi grau, Rollenlager, Platte 105x85 mm, 130 kg, Art.-Nr. 41503

Edelstahl-Lenkrolle, Raddurchmesser 125 mm, graue Gummilauffläche, Rollenlager. Sie trägt 130 kg dynamisch und 160 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.






Zeichnungsnummer **2-916 ISO** | Artikelnummer **41503** | EAN **3838461415036**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Edelstahl-Lenkrolle |
| **Raddurchmesser** | 125 mm |
| **Radbreite** | 37 mm |
| **Lauffläche** | graue Gummilauffläche, 83 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | grau |
| **Radkörper** | Polypropylen |
| **Lagerung** | Rollenlager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 130 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 160 kg |
| **Anschraubplatte** | 105x85 mm |
| **Lochabstand** | 80x60 mm |
| **Schraublochdurchmesser** | 9 mm |
| **Bauhöhe** | 155 mm |
| **Ausladung** | 40 mm |
| **Gewicht** | 1,12 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +70 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +80 °C |

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

## Eigenschaften und Einsatz

Der graue Gummi schont den Boden. Die Rolle eignet sich für Nassbereiche und Dampfreinigung, niedrige Hindernisse werden ruhig überfahren. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.