
Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm, Polyamid, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 300 kg, Art.-Nr. 41695

Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 200 mm, Vollrad aus Polyamid, Gleitlager. Sie trägt 300 kg dynamisch und 370 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-799 L12** | Artikelnummer **41695** | EAN **3838461416958**

Typ	Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	300 kg
Tragfähigkeit statisch	370 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	232 mm
Ausladung	60 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	2 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Plattengröße	93 mm
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Die Rolle darf häufig gereinigt werden und eignet sich für heiße und nasse Umgebungen. Edelstahl rostet nicht und behält sein Aussehen. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.