Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 300 kg, Art.-Nr. 41755

Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 160 mm, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager. Sie trägt 300 kg dynamisch und 370 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-055-32D** | Artikelnummer **41755** | EAN **3838461417559**

Typ	Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	300 kg
Tragfähigkeit statisch	370 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	190 mm
Ausladung	50 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	1,58 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +55 °C
Plattengröße	93 mm
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Eigenschaften und Einsatz

Geringe Verformung bei längerem Stillstand, ölbeständig. Der Temperaturbereich ist weit, siehe Tabelle. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.