# Edelstahl-Lenkrolle 180 mm, Gummi grau, Gleitlager, Rückenloch 12,5 mm, 200 kg, Art.-Nr. 41933

Edelstahl-Lenkrolle, graue Gummilauffläche, Gleitlager, Raddurchmesser 180 mm. Tragfähigkeit 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.






Zeichnungsnummer **2-977 L12** | Artikelnummer **41933** | EAN **3838461419331**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Edelstahl-Lenkrolle |
| **Raddurchmesser** | 180 mm |
| **Radbreite** | 50 mm |
| **Lauffläche** | graue Gummilauffläche, 83 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | grau |
| **Radkörper** | Polypropylen |
| **Lagerung** | Gleitlager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 200 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 250 kg |
| **Befestigung** | Rückenloch |
| **Lochdurchmesser** | 12,5 mm |
| **Bauhöhe** | 210 mm |
| **Ausladung** | 55 mm |
| **Gewicht** | 2,7 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +70 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +80 °C |
| **Plattengröße** | 93 mm |

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

## Eigenschaften und Einsatz

Der graue Gummi schont den Boden. Die Rolle eignet sich für Nassbereiche und Dampfreinigung, niedrige Hindernisse werden ruhig überfahren. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.