Edelstahl-Lenkrolle 160 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Rückenloch 12,5 mm, 300 kg, Art.-Nr. 42203

Edelstahl-Lenkrolle, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Raddurchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 300 kg dynamisch und 370 kg statisch, Befestigung über Rückenloch 12,5 mm.





Zeichnungsnummer **2-054-32K** | Artikelnummer **42203** | EAN **3838461422034**

Typ	Edelstahl-Lenkrolle
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	300 kg
Tragfähigkeit statisch	370 kg
Befestigung	Rückenloch
Lochdurchmesser	12,5 mm
Bauhöhe	190 mm
Ausladung	50 mm
Gewicht	1,73 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +55 °C
Plattengröße	93 mm
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Eigenschaften und Einsatz

Geringe Verformung bei längerem Stillstand, ölbeständig. Der Temperaturbereich ist weit, siehe Tabelle. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.