Edelstahl-Rad 200 mm, Elastikgummi, Kugellager, Achsloch 20 mm, 400 kg, Art.-Nr. 42304

Edelstahl-Rad, Raddurchmesser 200 mm, Elastikgummireifen, Kugellager. Sie trägt 400 kg dynamisch und 500 kg statisch, Achsloch 20 mm.



Zeichnungsnummer **2-040-40K** | Artikelnummer **42304** | EAN **3838461423048**

Typ	Edelstahl-Rad
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Elastikgummireifen, 70 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	400 kg
Tragfähigkeit statisch	500 kg
Achsloch	20 mm
Gewicht	1,1 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	58 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Dämpft Stöße und rollt ruhig über Unebenheiten. Leicht zu reinigen. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.