Edelstahl-Rad 100 mm, Elastikgummi, Rollenlager, Achsloch 12 mm, 150 kg, Art. 2-040-20V

Edelstahl-Rad, Elastikgummireifen, Rollenlager, Raddurchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg dynamisch und 180 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-040-20V** | SKU **42314** | EAN **3838461423147**

Typ	Edelstahl-Rad
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Elastikgummireifen, 70 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	150 kg
Tragfähigkeit statisch	180 kg
Achsloch	12 mm
Gewicht	0,27 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	44 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Dämpft Stöße und rollt ruhig über Unebenheiten. Leicht zu reinigen. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.