Edelstahl-Rad 125 mm, Elastikgummi, Rollenlager, Achsloch 12 mm, 200 kg, Art.-Nr. 42315

Edelstahl-Rad mit 125 mm Raddurchmesser, Elastikgummireifen, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-040-25V** | Artikelnummer **42315** | EAN **3838461423154**

Typ	Edelstahl-Rad
Raddurchmesser	125 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Elastikgummireifen, 70 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Achsloch	12 mm
Gewicht	0,34 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	44 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Dämpft Stöße und rollt ruhig über Unebenheiten. Leicht zu reinigen. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.