
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm, Gummi schwarz, Kugellager, Platte 105x85 mm, 200 kg, Art. 2-113-25K

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 125 mm, schwarze Gummilauffläche, Kugellager. Sie trägt 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.





Zeichnungsnummer **2-113-25K** | SKU **42373** | EAN **3838461423734**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	125 mm
Radbreite	40 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Aluminium
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	155 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	1,4 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Bewegt Waren leise über unebene Böden und trägt schwere Lasten. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.