Schwerlast Bockrolle + spritzgegossene Polyurethan-Lauffläche Ø160 x W50mm für 600kg

ID 42443: Rollen-Gesamthöhe 200 mm |4 Befestigungslöcher mit Lochabstand 105x80 mm | Rad mit Kugellager und spritzgegossene Polyurethan-Lauffläche mit Härte 65 ° Shore A | Schwerkraftbeständig, extrem hohe Belastungen, keine Verformung im stationären Zustand, kontaktfrei durch grobe Texturen



Zeichnungsnummer **2-141-32K** | Artikelnummer **42443** | EAN **3838461424434**

Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Statische Tragfähigkeit	750 kg
Bauhöhe	200 mm
Befestigungsart	Anschraubplatte
Plattengröße	140 x 110 mm
Lochabstand	105 x 80 mm
Rückenloch Ø	11 mm
Lagerart	Kugellager
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen
Härte der Lauffläche	65 Shore A
Radkörper	Grauguss
Richtungssperre	Optional
Temperaturbereich	-20 bis +70 °C
Gewicht	4,3 kg

Schwerlast Bockrolle mit einer Bauhöhe von 200 mm Raddurchmesser und Breite: 160 x 50 mm Deckplatte mit 4 Befestigungslöchern von 11 mm, Montagelochabstand 105x80 mm und Außenabmessungen der Deckplatt: 140x110 mm Rad mit Kugellager and spritzgegossene Polyurethan-Lauffläche mit Härte 65 ° Shore A on Grauguss. Zugelassene und geprüfte Tragfähigkeit Dynamisch 600 kg Statisch 750 kg Temperaturbereich: Dauerbetrieb: -20 | +70°C Kurze (10 Minuten) Kontakt: -30 | +80°C Vorteile davon Schwerkraftbeständig Bockrolle: hohe Belastungen Verformung im stationären Zustand durch grobe Texturen