Rad 100 mm, Polyamid, Kugellager, Achsloch 8,5 mm, 200 kg, Art.-Nr. 42463, Radkörper weiß

Rad, Raddurchmesser 100 mm, Vollrad aus Polyamid, Kugellager. Sie trägt 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Achsloch 8,5 mm.



Zeichnungsnummer **2-681-20K** | Artikelnummer **42463** | EAN **3838461424632**

Typ	Rad
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Achsloch	8,5 mm
Gewicht	0,17 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	44 mm
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Polyamid ist gegen viele Chemikalien beständig, trägt hohe Lasten und verträgt Stöße. Große Temperaturwechsel sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.