# Schwerlast-Rad 160 mm, Gummi schwarz, Kugellager, Achsloch 20 mm, 400 kg, Art.-Nr. 42514

Schwerlast-Rad, Raddurchmesser 160 mm, schwarze Gummilauffläche, Kugellager. Sie trägt 400 kg dynamisch und 500 kg statisch, Achsloch 20 mm.



Zeichnungsnummer **2-110-32K** | Artikelnummer **42514** | EAN **3838461425141**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Schwerlast-Rad |
| **Raddurchmesser** | 160 mm |
| **Radbreite** | 50 mm |
| **Lauffläche** | schwarze Gummilauffläche, 92 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | schwarz |
| **Radkörper** | Aluminium |
| **Lagerung** | Kugellager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 400 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 500 kg |
| **Achsloch** | 20 mm |
| **Gewicht** | 1,2 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +70 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +80 °C |
| **Befestigungsart** | Radnabe |

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

## Eigenschaften und Einsatz

Bewegt Waren leise über unebene Böden und trägt schwere Lasten. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.