# Rad 100 mm, Polypropylen, Kugellager, Achsloch 12 mm, 125 kg, Art.-Nr. 42755

Rad, Vollrad aus Polypropylen, Kugellager, Raddurchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 125 kg dynamisch und 150 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-682-20K** | Artikelnummer **42755** | EAN **3838461427558**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Rad |
| **Raddurchmesser** | 100 mm |
| **Radbreite** | 35 mm |
| **Lauffläche** | Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D |
| **Radkörper** | Polypropylen |
| **Lagerung** | Kugellager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 125 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 150 kg |
| **Achsloch** | 12 mm |
| **Gewicht** | 0,26 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +60 °C |
| **Befestigungsart** | Radnabe |
| **Härte der Lauffläche** | 60 Shore D |

## Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.