Rad 100 mm, Polypropylen, Kugellager, Achsloch 12 mm, 125 kg, Art.-Nr. 42763

Rad, Raddurchmesser 100 mm, Vollrad aus Polypropylen, Kugellager. Sie trägt 125 kg dynamisch und 150 kg statisch, Achsloch 12 mm.



Zeichnungsnummer **2-682-20K** | Artikelnummer **42763** | EAN **3838461427633**

Typ	Rad
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	125 kg
Tragfähigkeit statisch	150 kg
Achsloch	12 mm
Gewicht	0,26 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Befestigungsart	Radnabe
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.