Schwerlast-Rad 250 mm, Gummi schwarz, Kugellager, Achsloch 20 mm, 500 kg, Art. 2-110-50K

Schwerlast-Rad, Raddurchmesser 250 mm, schwarze Gummilauffläche, Kugellager. Sie trägt 500 kg dynamisch und 700 kg statisch, Achsloch 20 mm.



Zeichnungsnummer **2-110-50K** | SKU **43504** | EAN **3838461435041**

Typ	Schwerlast-Rad
Raddurchmesser	250 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 65 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Aluminium
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Tragfähigkeit statisch	700 kg
Achsloch	20 mm
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	60 mm

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Bewegt Waren leise über unebene Böden und trägt schwere Lasten. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.